

指紋認証セキュリティシステム

DL-471FR



業界初 偽造指紋対応センサー搭載
指紋認証システムでセキュリティをサポート



業界初の偽造指紋対応センサー搭載で、高度なセキュリティを実現

■ 機能



■ システム構成



■ 主な同梱品



■ 管理ソフトウェア（別売）

スタンドアロンでありながら、認証履歴や登録者の管理が可能なソフトウェアでセキュリティ運用をサポート。勤怠管理機能としても利用可能。履歴閲覧は4000件、登録指紋数は100本。ソフトウェアがインストールされたパソコンをUSBケーブルで接続するだけで管理できる。（ソフトウェアは別売）


■ 主概要

- 偽造指紋対応センサー**
偽造指紋対応センサーがシリコンやゴム素材製の偽造指紋を完全にシャットアウト
- 精密迅速な照合**
高性能CPUを内蔵、指紋認証まで1秒以内に照合
- ICタグ・カード認証対応**
指紋認証以外にもICタグ・カードによる認証も設定可能
- オートロック設定**
オートロック機能で鍵のかけ忘れもなく、安心なセキュリティ設定
- 不正防止アラーム**
不正に扉が開かれた時に警告音が鳴動
- バッテリーアラーム**
バッテリー残量がわずかな時に警告音が鳴動
- サブ電源運用**
万一の時に9V電池による外部電源供給や、アダプター（別売）接続による常時電源運用が可能
- USB接続対応**
USBケーブルでパソコンと接続し、ソフトウェアによる管理が可能

■ その他の概要

- ・ 設置は既存のサムターンに取り付けるだけなので簡単。
- ・ カギの交換や、新たにカギを増やす必要がない。
- ・ 操作部の設置位置も選べ、お好みの配置に。
- ・ 雰囲気や崩さない、スリムで意匠性のあるデザイン。
- ・ 防滴仕様なので保守メンテナンスが容易。
- ・ 設置工事の手間、販売価格を抑え、コストダウン。

設置図



■ DL-471FR スペック

CPU	32 Bit RISC CPU
登録可能指紋数／カード数	100本（約50名様分）／50枚分
内蔵非接触リーダー	125 KHz Proximity (EM) Card
電源	アルカリ単三電池（4本）／DC6V（別売）
動作環境	-20℃～50℃／90%以下（結露なきこと）
耐候性	防滴型（IP-X4取得）
センサータイプ／機能	光学式／オートセンサー、偽造指紋対応機能
解像度／認証部サイズ	500 dpi／13 × 15mm
認証スピード（1：1）／（1：N）	<0.5秒／<0.8秒以下
他人誤認率（FAR）／本人拒否率（FRR）	0.001%／0.1%
サイズ（W × H × D）	表面：54 × 128 × 36mm
	裏面：78 × 147 × 40mm
	駆動：84 × 120 × 40mm
設置可能扉厚	ドアの厚みに関係なく、設置可能
その他	非常用外部電源端子、オートロック機能

* 製品の仕様及び外観の一部を予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。